AL34 EKOFLEKS - Akrila krāsa fasādēm

Atmosfērizturīga krāsa ārējiem darbiem ar augstu segtspēju.

- Ekoloģiski tīra
- Izturīga pret UV-staru iedarbību
- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Izturīga pret nodilumu
- Izturīga pret sārmu iedarbību

Pielietošana

Augsti kvalitatīvs, dekoratīvs pārklājums ārējām minerālajām virsmām un dekoratīvajiem apmetumiem. Veido elastīgu, stabilu virsmu ar augstu izturību pret mehāniskajām slodzēm un pret apkārtējās vides agresīvu faktoru iedarbību. Izturīga pret UV-staru iedarbību. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa ar labu segtspēju. Tai piemīt laba adhēzija pie sekojošiem pamatņu veidiem: betons, silikāta ķieģeļi, cementa, kaļķa-cementa, ģipša apmetumi un špaktelējumi, akrila apmetumi, ģipškartons, vecas ūdensdispersijas krāsu virsmas. Tiek izmantota gan jaunu virsmu apmešanai, gan vecu virsmu remontēšanai. Viegli un vienkārši lietojama. Izturīga pret sārmu iedarbību. Lietojama iekšdarbiem telpās, kurām ir paaugstinātas ekspluatācijas slodzes (nodilums/mitrums). EKOFLEKS AL34 krāsu ir iespējams tonēt 180 krāsu veidos. Nav paredzēta koka un metāla virsmām. Netiek pielietota horizontālām virsmām ar mehānisku un ūdens slodzi.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem. Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti vai apstrādāt virsmu ar antibakteriālo līdzekli, atbilstoši instrukcijai. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntēt to ar grunti EKOFLEKS GL25 vai EKOFLEKS GL27. Pirms pielietošanas produktu EKOFLEKS AL34 nepieciešams rūpīgi samaisīt. Uzklāt krāsu EKOFLEKS AL34, (nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni ne vairāk kā par 5 %). Uzklāt ar otu, veltni, krāsas smidzinātāju. Lai izvairītos no atsevišķu virsmu redzamām savienojuma vietām, apstrādātās virsmas materiāls jāuzklāj vienā piegājienā, ar metodi “mitrs pa mitru”. Nav ieteicams uzklāt pie temperatūras zem +5˚C vai virs +35˚C, stipra vēja laikā vai pie augsta gaisa mitruma. Pie temperatūras +20˚C un gaisa relatīvā mitruma 65% virsma pēc 3-4 stundām ir gatava nākamā slāņa uzklāšanai. Pārklājums ir pilnīgi sauss un ir spējīgs izturēt slodzi apmēram pēc 72 stundām. Šis laiks palielinās pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma. Instrumentus izmazgāt ar ūdeni pēc darbu izpildīšanas un krāsas izžūšanas ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5˚C līdz +35˚C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5˚C līdz +30˚C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros, atkārtotai izmantošanai. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar

lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas,minerālie aizpildītāji
Krāsa:	Balta
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5^{0}C līdz +35^{0}C
Nožūšanas laiks:	no 3 līdz 4 stundas
Patēriņš:	no 0,3 līdz 0,4 L/m2 uz divām kārtām, atkarībā no virsmas
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	10L; 20L.
Ražots Latvijā	