



Atmosfērizturīga krāsa ārējiem un iekšējiem darbiem ar augstu segtspēju.

- Ekoloģiski tīra
- Izturīga pret UV-staru iedarbību
- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Izturīga pret nodilumu
- Izturīga pret sārnu iedarbību

Pielietošana

Augsti kvalitatīvs, dekoratīvs pārklājums ārējiem un iekšējiem darbiem. Atkarībā no uzklāšanas metodes un izmantojamā instrumenta, veidojas dažādi virsmas reljefi un zīmējumi. Struktūrkrāsa EKOFLEKS AL36 veido elastīgu, stabilu virsmu ar augstu izturību pret mehāniskajām slodzēm un pret apkārtējās vides agresīvu faktoru iedarbību. Izturīga pret UV-staru iedarbību. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa ar labu segtspēju. Tai piemīt laba adhēzija pie sekojošiem pamatņu veidiem: betons, silikāta ķieģeļi, cementa, kaļķa-cementa, ģipša apmetumi un špaktelējumi, akrila apmetumi, ģipškartons, vecas ūdensdispersijas krāsu virsmas. Tiek izmantota gan jaunu virsmu apmešanai, gan vecu virsmu remontēšanai. Viegli un vienkārši lietojama. Izturīga pret sārnu iedarbību. Struktūrkrāsu EKOFLEKS AL36 iespējams tonēt 180 krāsu toņos. Netiek pielietota horizontālām virsmām ar mehānisko un ūdens slodzi, kā arī koka un metāla virsmām.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem. Ģipša virsmas, ģipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunti EKOFLEKS GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunti EKOFLEKS GL27. Gadījumā, ja ir parādījusies sēnīte vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunti. Pirms EKOFLEKS AL36 uzklāšanas virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratīvā apmetuma EKOFLEKS GL33. Struktūrkrāsu drīkst uzklāt uz virsmas tikai pēc pilnīgas EKOFLEKS GL33 nožūšanas. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntēt to ar atbilstošo grunti EKOFLEKS GL25 vai EKOFLEKS GL27. Pirms pielietošanas produktu nepieciešams rūpīgi samaisīt. Uzklāt struktūrkrāsu Ekofleks AL36, (nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni (ne vairāk kā par 5 %)). Atkarībā no vēlamā rezultāta, uzklāt ar veltni, krāsas smidzinātāju vai otu. Veidojot virsmas faktūru ar veltni – jāuzklāj krāsa uz virsmu un pēc 5-10 minūtēm, to vienmērīgi jāizvelmē ar veltni vienā virzienā. Lai izvairītos no atsevišķu virsmu redzamām savienojuma vietām, apstrādātās virsmas materiāls jāuzklāj vienā piegājienā, ar metodi “mitrs pa mitru”. Nav ieteicams uzklāt pie temperatūras zem +5°C vai virs +35°C, stipra vēja laikā vai pie augsta gaisa mitruma. Lai izveidotu vienmērīgu virsmas faktūru, nākamais slānis jāuzklāj uz pilnīgi nožuvušu virsmu. Pārklājums ir pilnīgi sauss un ir spējīgs izturēt slodzi apmēram pēc 72 stundām. Šis laiks palielinās pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma. Instrumentus izmazgāt ar ūdeni pēc darbu izpildīšanas, bet pēc krāsas izžūšanas ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros, atkārtotai izmantošanai. Pēc nožūšanas

AL36 EKOFLEKS - Struktūrkrāsa

materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas,minerālie aizpildītāji
Krāsa:	Balta
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 3 līdz 6 stundas
Patēriņš:	no 0,4 līdz 0,5 L/m2 uz divām kartām atkarībā no virsmas un izmantojamā instrumenta veida
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	4L; 15L.
Ražots Latvijā	