

GL21 EKOFLEKS - BauPrimer - nostiprinoša grunts



Paredzēta iekšējo putekļainu virsmu sasaistīšanai un piesūcināšanai, pamatņu uzsūkšanas spējas izlīdzināšanai.

- Bezkrāsas
- Piemīt laba vielu sasaistīšanas spēja
- Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
- Uzlabo mitrumizturību
- Tvaikcaurlaidīga
- Ekoloģiski tīra

Pielietošana

Nostiprinoša grunts Ekofleks GL21 ir paredzēta sienu un griestu virsmu gruntēšanai iekšējās telpās pirms špaktelēšanas un apmetuma uzklāšanas, krāsošanas un dažādu veidu tapešu pielīmēšanas. Tiek pielietota šādiem pamatnes veidiem: cementa un betona sienas un griesti; cementa, ģipša apmetums; ģipškartons. Neizmanto koka un metāla virsmu gruntēšanai.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un iesūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL21 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Stipri iesūcošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas
Krāsa:	Bezkrāsas
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 4 līdz 6 stundām

GL21 EKOFLEKS - BauPrimer - nostiprinoša grunts

Tehniskie dati	
Patēriņš:	no 0,1 līdz 0,2 l/m ² atkarībā no virsmas porainības
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	5L; 10L;
Ražots Latvijā	