



Paredzēta iekšējo pamatņu sagatavošanai pirms krāsošanas. Tai piemīt iesūkšanas un vielu saistošās spējas.

- Samazina krāsošanas darbu izmaksas
- Nostiprina virsmu pamatnes
- Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
- Uzlabo mitrumizturību
- Tvaikcaurlaidīga
- Ekoloģiski tīra

Pielietošana

Gruntskrāsai Ekofleks GL22 piemīt grunts un krāsas īpašības, kas vienlaicīgi ļauj gan nostiprināt apstrādājamo virsmu, gan veidot kārtu ar vienmērīgu toni. Uzlabo krāsas slāņa adhēziju pie pamatnes, samazinot nepieciešamo turpmāko krāsas kārtu skaitu. Tai piemīt augstas salīmēšanas un iesūkšanās spējas, kā arī tā nostiprina irdenas un drūpošas virsmas. Tiek pielietota pirms šādu pamatnes veidu krāsošanas: cementa, betona sienas un griesti; cementa, ģipša apmetums, ģipškartons. Gruntskrāsas tonis ir balts. Gruntskrāsu var tonēt ar pigmentiem. Lai izvairītos no iespējamām krāsu gammas atšķirībām, patstāvīgi testējot, jātonē uzreiz viss nepieciešamais materiāla daudzums, sajaucot atsevišķas produkta tonētās partijas savā starpā.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un iesūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL22 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Stipri iesūcošai virsmai grunti var uzklāt divās kārtās. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvenus grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +35°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati

Sastāvs:

Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas

GL22 EKOFLEKS - Gruntskrāsa

Tehniskie dati	
Krāsa:	Balta
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 4 līdz 6 stundām
Patēriņš:	no 0,1 līdz 0,2 l/m ² atkarībā no virsmas porainības
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	5L; 10L;
Ražots Latvijā	