



Matēta balta krāsa ar augstu segtspēju un aizpildīšanas spēju.

- Laba segtspēja
- Izturīga pret sārnu iedarbību
- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Tvaikcaurlaidīga
- Ekoloģiski tīra

Pielietošana

Paredzēta krāsošanai iekšējās. Izveido matētu, kvalitatīvu virsmu, noturīgu pret sauso nodilumu. Īpaši rekomendējama iekšējai sienu un griestu krāsošanai, kuras netiek pakļautas augstām ekspluatācijas slodzēm un neprasa mazgāšanu. Tiek lietota gan jaunām virsmām, gan remontējot vecās. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa. Nekavē ūdens tvaika difūziju, t.i., ļauj sienai "elpot" un laist mitrumu uz āru. Piemīt laba segtspēja un laba adhēzija pie visa veida virsmām. Vienkārši lietojama. Izturīga pret sārnu iedarbību. Krāsas tonis - balts. Krāsu var tonēt ar pigmentiem. Lai izvairītos no iespējamās krāsu atšķirības, patstāvīgi testējot, jātonē uzreiz viss nepieciešamais materiāls daudzums, sajaucot atsevišķas produktu tonētas partijas savā starpā. Nav paredzēta metāla krāsošanai.

Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citu materiālu traipiem, kuri mazina adhēziju, kā arī bez redzamiem bojājumiem. Iepriekš krāsotās virsmas vispirms attīrīt no vecā nolupušā seguma un ar smilšpapīru noslīpēt līdz matētai un rūpīgi attīrīt. Bioloģiskās korozijas gadījumā uzaugusi virskārta vai mikroorganismi ir jānotīra ar metāla birsti un jāapstrādā virsma ar antibakteriālo līdzekli atbilstoši instrukcijai. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntējot to ar grunti EKOFLEKS GL25. Koka virsmas krāsot iepriekš apstrādājot ar atbilstošo grunti. Pirms lietošanas produktu EKOFLEKS EL12 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklājot krāsu Ekofleks EL12 kā starpslāni, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt krāsu ar ūdeni, ne vairāk par 10%. Uzklāt krāsu EKOFLEKS EL12 kā pēdējo slāni, nešķaidīt. Uzklāt krāsu ar otu, rullīti vai krāsas smidzinātāju. Pie temperatūras +20°C un gaisa relatīva mitruma 65% virsma jau pēc 2-3 stundām ir sausa un ir gatava nākamā slāņa uzklāšanai. Pārklājums ir pilnīgi sauss un ir gatavs izturēt slodzi apmēram pēc 72 stundām. Šis laiks palielinās pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma. Instrumenti ir jānomazgā uzreiz pēc darbu izpildīšanas un krāsas izžūšanas ar organisku šķīdinātāju.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie virsmas temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma.

Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams izmantot speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var izmantot kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

EL12 EKOFLEKS - Ūdensdispersijas krāsa EKONOM

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas,minerālie aizpildītāji
Krāsa:	Balta
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5C ⁰ līdz +35C ⁰
Nožūšanas laiks:	no 3 līdz 5 stundas
Patēriņš:	no 0,2 līdz 0,3 L/m2 uz divām kārtām, atkarībā no virsmas
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	5L; 10L.
Ražots Latvijā	