

## AL41 EKOFLEKS - Dekoratīvais apmetums ar faktūru "akmentinš"



Plānkārtas akrila dekoratīvais apmetums ar "akmentinu" faktūru, paredzēts ēku dekoratīvai apdarei iekštelpās un ārpusē.

- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Izturīgs pret mazgāšanu un atmosfēras iedarbību
- Izturīgs pret triecienslodzi
- Tvaikcaurlaidīgs un hidrofobs
- Ekoloģiski tīrs

### Pielietošana

Akrila apmetums EKOFLEKS AL41 paredzēts ārējai un iekšējai ēku virsmu dekoratīvai apdarei. Tieki lietots uz visām līdzlenajām, minerālajām virsmām, tādām kā betons, putubetons, keramzītbetons, apmestas virsmas, gipsis, gipškartona plāksnes, skaidu plāksnes utt. Īpaši efektīvs, pielietojot saistīto siltināšanas sistēmu. Piemīt laba izturība pret sārmu iedarbību.

### Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt līdzlenai, sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traapiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem, iedobumiem vai iespiedumiem. Veco krāsu kārtu atlikumi ir jānotīra. Gipša virsmas, gipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunci EKOFLEKS GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunci EKOFLEKS GL27. Gadījumā, ja ir parādījusies sēnīte vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunci. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanakss virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratīvā apmetuma EKOFLEKS GL33. Dekoratīvo apmetumu drīkst klāt uz virsmas tikai pēc pilnīgas EKOFLEKS GL33 nožūšanas. Pirms lietošanas dekoratīvais apmetums EKOFLEKS AL41 ir kārtīgi jāsamaisa, līdz iegūstat viendabīgu masu. Atkarībā no lietošanas apstākļiem maisījuma konsistenci var mainīt, pielejot nelielu daudzumu tīra ūdens un atkārtoti kārtīgi samaisot. Dekoratīvais apmetums tiek uzklāts uz sagatavotām virsmām ar gludu, nerūsējošu rīvdēli, 60° leņķi. Kārtas biezumam ir jāatbilst grauda lielumam. Apmetuma atlikumi ir jānoņem un jāsajauc spainī. Kad apmetums vairs nelīp pie instrumenta, virsma jāpierīvē ar plastmasas rīvdēli. Faktūra tiek veidota ar aplveida rīvdēla kustībām. Dekoratīvais apmetums ir jāuzklāj pēc metodes "mitrs pa mitru", nepieļaujot norīvētās virsmas nožūšanu pirms kārtējās kārtas uzklāšanas. Darbi pie vienas virsmas jāveic nepārtraukti. Darbu veikšanas un materiāla nožūšanas laikā apmesto virsmu pasargāt no tiešo saules staru, lietus un stipra vēja iedarbības. Nav pieļaujams lietot sarūsējušus instrumentus un taru. Materiālu nedrīkst sajaukt ar citiem dekoratīvajiem apmetumiem un krāsām. Instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Sacietējušo dekoratīvo apmetumu var notīrīt tikai mehāniski.

### Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma terminš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

# AL41 EKOFLEKS - Dekoratīvais apmetums ar faktūru "akmentinš"

## Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu noteikūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

## Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas, minerālie aizpildītāji
Korekcijas laiks:	ap 20 minūtēm
Blīvums:	1,80 - 1,85 g/cm <sup>3</sup>
Krāsa:	180 krāsu toņi
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 12 līdz 36 stundām
Patēriņš: 1,0mm 1,5mm 2,5mm	no 1,8 līdz 2,1 kg/m <sup>2</sup> no 2,4 līdz 2,7 kg/m <sup>2</sup> no 3,5 līdz 3,8 kg/m <sup>2</sup>
Derīguma terminš:	12 mēneši
Iepakojums:	25 kg

Ražots Latvijā