

## **AL72 EKOFLEKS - Silikat-Silikonputz - dekoratīvais apmetums ar faktūru "ķirmjveida"**



Silikāta - silikona apmetums ar "ķirmjveida" faktūru.  
Paredzēts ēku dekoratīvai apdarei iekštelpās un ārpusē.

- Tvaika caurlaidīgs un hidrofobs
- Laba adhēzija pie pamatnēm
- Izturīgs pret mazgāšanu un atmosfēras iedarbību
- Izturīgs pret mehānisko iedarbību

### **Pielietošana**

Silikāta - silikona apmetums EKOFLEKS AL72 paredzēts dekoratīvai apdarei ēku ārpusē un iekšpusē. Tieki pielietots uz visām līdzlenajām, minerālajām virsmām, tādām kā betons, putubetons, keramzītbetons, apmestas virsmas, gipsis, gipškartona plāksnes, skaidu plāksnes utt.. Īpaši efektīvs pielietojot fasāžu siltināšanas sistēmās.

### **Lietošanas instrukcija**

Virsmai jābūt līdzlenai, sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem, iedobumiem vai iespiedumiem. Veco krāsu kārtu atlikumi ir jānotīra. Gipša virsmas, gipša plāksnes un skaidu plāksnes jāapstrādā ar grunci EKOFLEKS GL25. Vecas un porainas virsmas vispirms tiek nogruntētas ar grunci EKOFLEKS GL27. Gadījumā, ja ir parādījusies sēnīte vai pelējums, bojātās vietas apstrādāt ar antibakteriālo grunci. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas virsma ir jānogruntē ar gruntskrāsu zem dekoratīvā apmetuma Ekofleks GL33. Dekoratīvo apmetumu drīkst klāt uz virsmas tikai pēc pilnīgas EKOFLEKS GL33 nozūšanas. Pirms lietošanas dekoratīvais apmetums EKOFLEKS AL72 ir kārtīgi jāsamaisa, līdz iegūstat viendabīgu masu. Atkarībā no lietošanas apstākļiem maisījuma konsistenci var mainīt, pielejot nelielu daudzumu tīra ūdens un atkārtoti kārtīgi samaisot. Dekoratīvais apmetums tiek uzklāts uz sagatavotām virsmām ar gludu, nerūsējošu rīvdēli, 60° lenķi. Kārtas biezumam ir jāatbilst grauda lielumam. Apmetuma atlikumi ir jānoņem un jāsajauc spainī. Kad apmetums vairs nelīp pie instrumenta, virsma jāpierīvē ar plastmasas rīvdēli. Faktūra tiek veidota ar aplveida rīvdēla kustībām. Dekoratīvais apmetums ir jāuzklāj pēc metodes "mitrs pa mitru", nepielaujot norīvētās virsmas nozūšanu pirms kārtējās kārtas uzklāšanas. Darbi pie vienas virsmas jāveic nepārtraukti. Darbu veikšanas un materiāla nozūšanas laikā apmesto virsmu pasargāt no tiešo saules staru, lietus un stipra vēja iedarbības. Nav pieļaujams lietot sarūsējušus instrumentus un taru. Materiālu nedrīkst sajaukt ar citiem dekoratīvajiem apmetumiem un krāsām. Instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Sacietējušo dekoratīvo apmetumu var notīrīt tikai mehāniski.

### **Lietošanas un glabāšanas nosacījumi**

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma terminš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

### **Utilizācijas instrukcija**

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu noteikūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros. Pēc nozūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

### **Drošības noteikumi**

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

## **AL72 EKOFLEKS - Silikat-Silikonputz - dekoratīvais apmetums ar faktūru "kirmjveida"**

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas, minerālie aizpildītāji
Krāsa:	180 krāsu toņi
Korekcijas laiks:	ap 20 minūtēm
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 12 līdz 36 stundām
Patēriņš: 2,0mm 3,0mm	no 2,6 līdz 2,8 kg/m <sup>2</sup> no 3,6 līdz 3,8 kg/m <sup>2</sup>
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	25 kg

\* Patēriņš atkarīgs no virsmas līdzenuma un apmešanas iemanām

Ražots Latvijā