

GL25 EKOFLEKS - Tiefgrund - Skvarbusis gruntas



Skirtas sutvirtinti ir įmirkyti porėtus, itin įgeriančius, trupančius išorinius ir vidinius pagrindus.

- Bespalvis
- Didelės skvarbos
- Sutvirtina pagrindo paviršių
- Didina dangos sukibimą su pagrindu
- Didina atsparumą drėgmei
- Laidus garams
- Ekologiškai švarus

Paskirtis

Skvarbusis gruntas EKOFLEKS GL25 yra skirtas išoriniams ir vidiniams grindų, sienų ir lubų paviršiams gruntuoti. Pasižymi didele klijavimo ir skvarbos geba, sutvirtina birius netvirtus paviršius. Naudojamas prieš remontuojant betoninių ir cementinių grindų pagrindą arba prieš klojant grindų dangas, prieš tinkuojant ir glaistant sienas, prieš klijuojant putų polistireną arba akmens vatą, prieš dažant arba klijuojant įvairius tapetus. Tinka klijuotos medienos plokštėms, medienos drožlių plokštėms, gipso ir gipskartonio plokštėms impregnuoti ir sutvirtinti.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti tvirtas ir nepažeistas. Netvirtus apkrovos neatlaikančius sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu. Paviršių išdžiovinti, nuvalyti dulkes ir nešvarumus, mažinančius sukibimą su pagrindu ir įgeriamumą (riebalus, alyvą, vašką, bitumą ir t. t.). Biologinės korozijos (biologinių darinių, mikroorganizmų sanaujų) atveju paviršių nuvalyti metaliniu šepetiu ir apdoroti antibakterine priemone vadovautis instrukcija. Gruntu negalima dengti užšalusių paviršių. Prieš naudojant gruntą EKOFLEKS GL25 jį reikia kruopščiai išmaišyti. Gruntą dengti teptuku arba voleliu. Ant labai įgeriančio paviršiaus gruntą tepti dviem sluoksniais. Kito etapo darbus pradėti tik gruntui pilnai išdžiūvus. Užbaigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį gruntą galima pašalinti organiniu tirpikliu.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenis. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus konteinerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Saugoti nuo vaikų. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

GL25 EKOFLEKS - Tiefgrund - Skvarbusis gruntas

Techninės detalės	
Sudėtis	polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai
Spalva	bespalvis
Ph:	7,0 - 8,0
Oro ir pagrindo temperatūra	nuo +5 0C iki +35 0C
Sandėliavimo/transportavimo temperatūra :	min. +50C, max. +300C.
Džiūvimo trukmė	nuo 4 iki 6 val.
Išėiga	nuo 0,1 iki 0,2 l/m2 priklausomai nuo paviršiaus porėtumo
Tinkamumo naudoti terminas	12 mėnesių