GL21 EKOFLEKS - BauPrimer - sutvirtinamasis gruntas



Skirtas suvienodinti pagrindo įgeriamumą, jį įmirkyti ir surišti statybines dulkes patalpų viduje.

- Bespalvis
- Didelės rišamosios gebos
- Suvienodina įgeriamumą
- Gerina dangų sukibimą su pagrindu
- Didina atsparumą drėgmei
- Laidus vandens garams

Paskirtis

Sutvirtinamasis gruntas EKOFLEKS GL21 yra skirtas gruntuoti sienų ir lubų paviršius vidaus patalpose prieš tinkuojant, glaistant, dažant ir klijuojant tapetus. Tinka naudoti ant šių pagrindų: cementinių ir betoninių sienų ir lubų, cementinio ir gipsinio tinko, gipskartonio. Nenaudoti mediniams ir metaliniams paviršiams gruntuoti.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti tvirtas ir nepažeistas. Pleišėjančius, apkrovos neatlaikančius sluoksnius būtina pašalinti mechaniniu būdu. Paviršių išdžiovinti, nuvalyti dulkes ir kitus nešvarumus, bloginančius sukibimą su pagrindu, taip pat medžiagas, slopinančias įgeriamumą (riebalus, alyvas, vašką, bitumą ir t. t.). Pasireiškus biologinei korozijai (atsiradus biologinių darinių ar mikroorganizmų), paviršių reikia nuvalyti metaliniu šepečiu, o po to apdoroti antibakterine priemone. Grunto negalima tepti ant užšalusių paviršių. Prieš naudojant gruntą EKOFLEKS GL21, jį būtina kruopščiai išmaišyti. Tepti teptuku ar velenėliu. Labai įgeriančius paviršius būtina padengti dvigubu grunto sluoksniu. Tolesnius darbus galima atlikti tik gruntui pilnai išdžiūvus. Užbaigus darbus įrankius būtina nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį gruntą galima pašalinti organiniu tirpikliu.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenis. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus konteinerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

Techninės detalės	
Sudėtis	Polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai
Spalva	Bespalvis
Oro ir pagrindo temperatūra	min. +50C – max. +350C
Džiūvimo trukmė	nuo 4 iki 6 val.
Išeiga	0,1 - 0,2 l/m2 priklausomai nuo paviršiaus porėtumo
Tinkamumo naudoti terminas	12 mėnesių