

## GL23 EKOFLEKS - BetonKontakt - адгезивный грунт



Предназначен для предварительной обработки плотных, плохо впитывающих оснований под шпаклевки и штукатурки.

- Содержит кварцевое зерно
- Укрепляет поверхность основания
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Обладает стойкостью к щелочам
- Экологически чистый

### Область применения

Бетоконтакт Ekofleks GL23 служит для грунтования плотных, плохо впитывающих поверхностей перед нанесением шпаклевок и тонкослойных штукатурок. Содержит кварцевый наполнитель со средней фракцией зерна до 0,3 мм. Применяется, для обработки поверхностей стен, полов и потолков внутри помещений. При наружных работах применяется на всех чистых минеральных основаниях стен и потолков. Обладает превосходной адгезией практически ко всем строительным основаниям. Обладает сопротивлением к щелочному воздействию. Упрощает выполнение работ.

### Инструкция по использованию

Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). При возникновении биологической коррозии (таких как биологические образования или образование микроорганизмов), поверхность необходимо очистить при помощи металлической щетки, а затем обработать антибактериальным средством, в соответствии с инструкцией. Не допускается нанесение продукта на замерзшие поверхности. Перед применением продукт Ekofleks GL23 следует хорошо размешать. Наносить при помощи кисти или валика. На поверхность, обладающую высокой впитывающей способностью, грунт следует наносить в два слоя. Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи органического растворителя.

### Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +30°C. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

### Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

### Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

## GL23 EKOFLERKS - BetonKontakt - адгезивный грунт

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, минеральные наполнители
Структура:	Шероховатая, зернистая. Фракция зерна 0,3мм
Цвет:	Розовый
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Время высыхания:	от 12 до 18 часов
Расход:	от 0,2 до 0,45 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от пористости поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	1кг; 5кг; 10кг; 20кг.
Произведено в Латвии	