

GL27 EKOFLEKS - Fassadengrund - грунт фасадный укрепляющий



Предназначен для укрепления и пропитки поверхностей фасадов перед применением отделочных материалов.

- Обладает глубоким проникновением
- Укрепляет поверхность фасадных стен
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Снижает расход краски
- Улучшает влагостойкость
- Паропроницаемый
- Экологически чистый

Область применения

Грунт Ekofleks GL27 служит для грунтования бетонных, фибро- и пенобетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей фасадных стен. Применяется перед ремонтом фасадных стен, приклеивкой полистирола или каменной ваты, перед штукатуркой и шпаклевкой фасадов, а также перед покраской. Особенно эффективна при грунтовании старых, разрушающихся поверхностей за счёт высокой проникающей способности в поры грунтуемой поверхности. Укрепляет поверхность, способствует водонепроницаемости и улучшению адгезии с последующими слоями. Уменьшает водопоглощение основания, сохраняет паропроницаемость, снижает расход краски.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). При возникновении биологической коррозии (таких как биологические образования или образование микроорганизмов), поверхность необходимо очистить при помощи металлической щетки, а затем обработать антибактериальным средством Ekofleks GL29, в соответствии с инструкцией. Не допускается нанесение продукта на замерзшие поверхности. Перед применением продукт Ekofleks GL27 следует хорошо размешать. Наносить при помощи кисти или валика. На поверхность, обладающую высокой впитывающей способностью, грунт следует наносить в два слоя. Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи органического растворителя.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +35°C. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

GL27 EKOFLEKS - Fassadengrund - грунт фасадный укрепляющий

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки
Цвет:	Голубой
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Время высыхания:	от 3 до 4 часов
Расход:	от 0,1 до 0,2 л/м ² в зависимости от пористости поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	5л; 10л

Произведено в Латвии