

## GL33 EKOFLEKS - Putzgrund - грунт-краска под декоративную штукатурку



Укрепляет и подготавливает основание под декоративную тонкослойную штукатурку и фактурную покраску.  
Выравнивает водопоглощение поверхности и образует однородный светлый тон.  
Облегчает и улучшает качество штукатурных работ.

- Укрепляет поверхность основания
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Высокая степень укрывистости
- Улучшает влагостойкость
- Паропроницаемая
- Экологически чистая

### Область применения

Грунткраска под декоративную штукатурку с кварцевым зерном (средний размер зерна - 0,5 мм) Ekofleks GL33 служит для наружной и внутренней грунтовки поверхностей стен и потолков. Применяется перед нанесением декоративных тонкослойных штукатурок или фактурной краски на бетонные, кирпичные, цементные, гипсо-картонные и древесностружечные основания. Улучшает адгезию штукатурного слоя к основанию, выравнивает водопоглощающую способность основания, улучшает дальнейшую влагостойкость основания. Обладает сопротивлением к щелочному воздействию.

### Инструкция по использованию

Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). При возникновении биологической коррозии (таких как биологические образования или образование микроорганизмов), поверхность необходимо очистить при помощи металлической щетки, а затем обработать антибактериальным средством Ekofleks GL29, в соответствии с инструкцией. Не допускается нанесение продукта на замерзшие поверхности. Перед применением продукт Ekofleks GL33 следует хорошо размешать. Наносить при помощи кисти. На поверхность, обладающую высокой впитывающей способностью, грунт следует наносить в два слоя. Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи органического растворителя.

### Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +35°C. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

### Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

### Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

## GL33 EKOFLEKS - Putzgrund - грунт-краска под декоративную штукатурку

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, минеральные наполнители
Структура:	Шероховатая, зернистая. Фракция зерна 0,3мм
Цвет:	Белый
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Время высыхания:	от 3 до 6 часов
Расход:	от 0,2 до 0,4 л/м <sup>2</sup> в зависимости от пористости поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	1,5 кг; 15 кг; 30 кг.

Произведено в Латвии